

Тали ручные рычажные г/п 3,0 тонны




TRCP-3,0 "Профлайн" (РФ)



TRШС-3,0 "Мастер" (РФ)



HSH-3,0 (Китай)



Характеристики		Значения характеристик		
Обозначение талей		TRCP-3,0 "Профлайн"	TRCP-3,0 "Мастер"	HSH-3,0
Грузоподъемность, т		3,0	3,0	3,0
Высота подъема, м		3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0	3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0	3,0 / 6,0 / 12,0
Минимальный вес груза, кг		80	80	90
Грузовая цепь (класс 8), мм		10x30	10x30	10x30
Кратность полиспаста		1:1	1:1	1:1
Тяговое усилие на рычаге (не более), N		314	314	320
Ход рычага на 1м подъема, полных оборотов		75	75	72
Габаритные размеры	A, мм	195	200	200
	B, мм	145	200	200
	C, мм	66	40	40
	D, мм	410	400	400
	E min, мм	480	500	500
Исполнение талей по ГОСТ 15150-69		У1 (2,3,4)	У1 (2,3,4)	У1 (2,3,4)
Температура окружающей среды, С		от -40 до +40	от -20 до +40	от -20 до +40
Группа режима по ГОСТ 25835		1М	1М	1М
Класс использования по ГОСТ 25835		A0-A2	A0-A1	A0
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг		2,3	2,3	2,3
Масса тали без цепи, кг		15,5	15,4	17,5
Масса тали в комплекте с цепью, кг		22,4 / 29,3 / 36,2 / 43,1	22,3 / 29,2 / 36,1 / 43,0	24,4 / 31,3 / 45,1